

Schachtmaterial DN 1000

nach EN 1917, DIN V 4034-1 / Typ 2

gemäß aktuelle Fassung der Bay TB Ausgabe April 2021

Energievernichterschacht

zur Verminderung der Fließgeschwindigkeit des Wassers mit eingebauter GFK-Schale sowie mit Zu- und Ablauf DN 160 Schachtunterteil mit Muffe

Art. Nr.	lichte Weite mm	Höhe mm	Ablauf	Gewicht kg	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
19150*	1000	1000	senkrecht	2850	2.614,00	3.110,66

weitere Anschlussdurchmesser auf Anfrage

Energievernichterschacht aus Beton

zur Verminderung der Fließgeschwindigkeit des Wassers, monolithisch gefertigter Betonbehälter, Betongüte C 40/50 mit eingebauter Rohranschlussdichtung DN 160 für Zu- und Ablauf inkl. integrierte Kugelkopfancker

Art. Nr.	lichte Weite mm	Höhe mm	Ablauf	Gewicht kg	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
89150*	1000	1000	senkrecht	2850	1.983,10	2.359,89
89151*	1000	1220	waagrecht	3840	2.247,40	2.674,41

Probenahmeschacht für Abscheider

Schachtunterteil, mit geradem Durchlauf, mit integrierter Dichtung für PP-Rohr. Inkl. 3 eingebaute Kugelkopfancker, Muffenschrägstellung 1 %, Gerinnegefälle 1 % Schachtkörper, Gerinne und Auftritt in einem Guss monolithisch gefertigt Betongüte C 40 / 50

Art. Nr.	I.W. mm	Gerinne DN	Einlaufhöhe mm	Höhe mm	Absturz- höhe mm	Gewicht kg	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
86514	1000	150	515	825	160	1490	609,50	725,31

Aufstau-Schacht

beim Übergang von Druck- auf Freispiegelleitung SU-M System Perfect, Schacht mit geradem Gerinne monolithisch gefertigt Einlauf mit Aussparung für Pressdichtung Auslauf mit integrierter Dichtung für PP-Rohr mit eingebauten Kugelkopfanckern

Art. Nr.	I.W. mm	Gerinne DN	Einlauf- höhe mm	Auslauf- höhe mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
81150*	1000	150	620	480	800	1664	598,60	712,33
81200*	1000	200	670	500	850	1763	641,10	762,91

* nur auf Bestellung

Preise für Pressdichtungen siehe Seite 51

